



Trimble C3

STATION TOTALE MÉCANIQUE

ROBUSTE, EFFICACE ET PRÉCISE, OÙ QUE VOS PROJETS VOUS EMMÈNENT.

La station totale mécanique Trimble® C3 fournit les fonctionnalités que vous attendez et la précision dont vous avez besoin, quel que soit le projet ou le terrain.

Cet appareil résistant et intuitif complète la plus belle gamme de solutions du marché. Il concourt à réduire la fatigue de l'utilisateur, même dans les conditions de travail les plus difficiles. Il facilite la vie sur le terrain des géomètres du monde entier, tout en augmentant leur productivité.

Comptez sur le Trimble C3 pour capturer des mesures précises et éliminer virtuellement les temps d'arrêt, afin de terminer chaque projet avec rapidité et efficacité.

Des performances élevées dans un boîtier facile d'utilisation.

Avec le Trimble C3, vous pouvez vous déplacer rapidement, rester productif et travailler aussi longtemps que vous le souhaitez.

Le Trimble C3 est conçu pour fournir des résultats exceptionnels, quelles que soient les situations de travail. Léger et compact, il facilite le stockage, le transport et la manipulation. Les stations totales de Trimble sont connues pour leur facilité d'installation sur site, et ce modèle ne déroge pas à la règle. Le logiciel intégré de collecte de données assure les processus fluides et efficaces.

La fiabilité éprouvée du Trimble C3 vous permet de compter sur des résultats exceptionnels pendant de nombreuses années. Sa conception de pointe et sa robustesse en font un partenaire fidèle, projet après projet. Et avec son verrouillage par code PIN, il est toujours bien protégé.

Fiabilité Trimble. Optiques Nikon. Résultats supérieurs.

Grâce à son autofocus et ses optiques Nikon haut de gamme, le Trimble C3 augmente votre productivité sur le terrain au quotidien. Il offre une mise au point précise et des images nettes et lumineuses, même à luminosité basse. Les résultats sont toujours précis et exacts, ce qui augmente également la productivité au bureau. Avec le Trimble C3, plus besoin de retourner sur le terrain à cause d'une mesure mal prise la première fois.

Les fonctionnalités dont vous avez besoin pour vos projets.

Le Trimble C3 est conçu pour vous faciliter la vie. C'est pourquoi les batteries ont suffisamment de puissance pour durer toute la journée. De plus, elles sont échangeables à chaud. Vous avez même la possibilité de recharger une batterie tout en travaillant avec une autre.

Le nouveau Trimble C3 est proposé en modèles de précision 1", 2", 3" et 5". Le logiciel embarqué est complet et intuitif, ce qui lui permet d'être toujours prêt à vous fournir les plus hauts niveaux d'efficacité et de productivité qui font la marque de Trimble.

Caractéristiques principales

- ▶ Autofocus Nikon
- ▶ EDM puissant à longue distance
- ▶ Boîtier compact, léger et robuste
- ▶ Affichage à deux écrans
- ▶ Logiciel embarqué intuitif



Trimble C3 STATION TOTALE MÉCANIQUE

MESURE DE DISTANCE

Portée avec prismes spécifiés

Dans des conditions favorables¹
 Avec feuille réfléchissante de 5 cm x 5 cm 1,5 m à 300 m
 Avec un prisme unique de 6,25 cm 1,5 m à 5 000 m

Mode sans prisme

	Favorables ¹	Normales ²	Difficiles ³
KGC (18%)	400 m	300 m	235 m
KGC (90%)	800 m	500 m	250 m

Précision en mode de mesure⁷

Prisme⁴ ±(2+2 ppm x D) mm
 Sans réflecteur ±(3+2 ppm x D) mm

Intervalle de mesure⁵

	Mode précis	Mode Normal	Mode rapide
Mode prisme	1,0 s	0,5 s	0,3 s
Mode sans prisme	1,0 s	0,5 s	0,3 s
Résolution	0,1 mm ou 1 mm	10 mm	10 mm

MESURE D'ANGLE

Précision (écart type selon la norme ISO 17123-3) 1" (0,3 mgon), 2" (0,6 mgon),
 3" (1,0 mgon), 5" (1,5 mgon)

Système de lecture Codeur absolu
 Diamètre du cercle 62 mm
 Angle Horizontal/Vertical Diamétral/Unique
 Incrément minimum (Degré, Gon)
 Modèle 1" 0,5" (0,1 mgon)
 Modèles 2", 3", 5" 1,0" (0,2 mgon)

TÉLESCOPE

Longueur de la lunette 125 mm
 Image Droite
 Grossissement 30x (19x/38x avec oculaires en option)
 Diamètre effectif de l'objectif 45 mm
 Diamètre EDM 50 mm
 Champ de vision 1° 25'
 Pouvoir de résolution 3"
 Distance de mise au point minimale 1,5 m
 Pointeur laser Lumière rouge coaxiale
 Projecteur Non

CAPTEUR D'INCLINAISON

Type Double Axe
 Méthode Détection liquide-électrique
 Plage de compensation ±3'

COMMUNICATIONS

Ports de communication 1 x série (RS-232C) 1 x USB (hôte)
 Communications sans fil Bluetooth[®] intégré

ALIMENTATION

Batterie Li-Ion interne (x2)
 Tension de sortie 3,6 V
 Autonomie⁶
 Mesure d'angle en continu uniquement 22 h
 Mesure d'angle/distance/AF toutes les 30 s 18 h
 Mesure continue distance/angle 10 h

Temps de charge (charge complète) 6 h

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Autofocus Oui
 Nivelles
 Sensibilité de la nivelles sphérique sur embrase 10'/2 mm
 Tangente/Alignements Oui
 Affichage Face 1 rétro-éclairage, écran LCD (128 x 64 pixels)
 Affichage Face 2 rétro-éclairage, écran LCD (128 x 64 pixels)
 Mémoire de point 50 000 enregistrements
 Plomb interne Optique ou laser classe 2
 Plomb optique:
 Grossissement 3x
 Champ de vision 5°
 Distance de mise au point minimale 0,5 m
 Dimensions (L x P x H) 206 mm x 169 mm x 318 mm
 Poids (environ)
 Unité principale 1", 2", 3", 5" 4,3 kg
 Batterie 0,1 kg
 Mallette de transport 3,3 kg

ENVIRONNEMENT

Plage de températures de service -20 °C à +50 °C
 Plage de températures d'entreposage -25 °C à +60 °C
 Correction atmosphérique
 Plage de température de -40 °C à +60 °C
 Pression barométrique 400 mmHg à 999 mmHg/533 hPa à
 1 332 hPa/15,8 inHg à 39,3 inHg

Protection contre l'eau et la poussière IP66

CERTIFICATION

Certification FCC classe B Partie 15, certification marque CE, Certification
 marque RCM
 Norme CEI 60825-1 am 2007, CEI 60825-1 am 2014, FDA notice 50
 Mode prisme/sans prisme : Laser de Classe 1
 Plomb laser/Pointeur laser : Laser de Classe 2

- 1 Conditions favorables (bonne visibilité, temps couvert, pénombre, souterrain, lumière ambiante faible).
- 2 Conditions normales (visibilité normale, objet dans l'ombre, lumière ambiante modérée).
- 3 Conditions difficiles (brume, objet dans l'axe des rayons solaires, lumière forte).
- 4 Écart type selon l'ISO 17123-4.
- 5 Le temps de mesure peut varier selon la distance et les conditions de mesure. Spécifications basées sur une moyenne de mesures répétées.
- 6 Autonomie spécifiée de la batterie à 25 °C. La durée de fonctionnement peut varier en fonction de la charge et de la détérioration de la batterie.
- 7 Pour les modes Prisme et Sans prisme, la précision EDM en mode normal est ±(10+5 ppm x D) mm, et ±(20+5 ppm x D) mm en mode standard rapide.

Les homologations Bluetooth sont spécifiques à chaque pays.

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis.



Pour en savoir plus, contactez votre distributeur Trimble local agréé

AMÉRIQUE DU NORD

Trimble Inc.
 10368 Westmoor Drive
 Westminster, CO 80021
 ÉTATS-UNIS

EUROPE

Trimble Germany GmbH
 Am Prime Parc 11
 65479 Raunheim
 ALLEMAGNE

ASIE-PACIFIQUE

Trimble Navigation
 Singapore Pty Limited
 80 Marine Parade Road
 #22-06, Parkway Parade
 Singapore 449269
 SINGAPOUR