



Trimble TCU5

CONTRÔLEUR POUR LES STATIONS TOTALES TRIMBLE S SERIES

Contrôlez la façon
dont vous travaillez.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Combine le dernier logiciel de terrain Trimble® Access™ avec les stations totales Trimble S Series
- ▶ Connectivité WiFi, avec assistance Trimble Sync Manager
- ▶ Système d'exploitation Android™
- ▶ Écran tactile multipoint 5 pouces
- ▶ Portabilité pour faciliter le transfert des données au bureau, connexion via la docking station.
- ▶ Flexibilité sur le terrain : unité de contrôle embarquée intégrée ou collecteur de données robotique

Pour en savoir plus :
geospatial.trimble.com/TCU5



FONCTIONNALITES STANDARDS

- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz / 5 GHz double bande
- Écran 5 pouces multipoint capacitif rétroéclairé par DEL
- i.MX 6 series 32-bit MPU, Dual ARM Cortex-A9 core
- 2 Go de RAM
- 16 Go mémoire flash
- Haut-parleur intégré

SYSTÈME D'EXPLOITATION

- Android 7.1.1 (Nougat)
- Langues disponibles : Afrikaans, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais (Portugal et Brésil), Allemand, Grec, Coréen, Polonais, Chinois simplifié, Russe, Azerbaïdjan, Tchèque, Danois, Lituanien, Hongrois, Norvégien (bokmål), Roumain, Finnois, Suédois, Turc, Bulgare, Serbe (cyrillique), Hindi
- La suite logicielle comprend : Trimble Installation Manager

ACCESSOIRES STANDARD

- Câble USB
- Docking station avec alimentation

ACCESSOIRES EN OPTION

- Support de canne
- Support robotique

COMPTABILITÉ LOGICIELLE

- Trimble Access
- Trimble Precision SDK pour Android

COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE

- Station totale Trimble S5, S7, S9, S9 HP

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	176 mm x 112 mm x 30 mm
Poids	437 g
Processeur	i.MX 6 series 32-bit MPU, Dual ARM Cortex-A9 core
Fréquence	d'horloge 800 MHz
Mémoire	2 Go RAM
Stockage	16 Go
Interface utilisateur Clavier	Clé d'alimentation Clé Spider Entrée, 3 touches Android standards
Audio	Haut-parleur intégré

ÉCRAN TACTILE

Taille	multipoint capacitif de 5,0 pouces
Résolution	1280 x 720 pixels

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de	
Fonctionnement	-20 °C à +50 °C
Stockage	-30 °C à +70 °C
Humidité	0 % à 95% sans condensation (EN60068-2-30)
Étanchéité (eau/poussière)	IP65
Chute libre	1 m (EN 60068-2-31)



Contactez votre distributeur Trimble agréé pour plus d'informations

AMÉRIQUE DU NORD
 Trimble Inc.
 10368 Westmoor Drive
 Westminster, CO 80021
 États-Unis

EUROPE
 Trimble Germany GmbH
 Am Prime Parc 11
 65479 Raunheim
 ALLEMAGNE

ASIE-PACIFIQUE
 Trimble Navigation
 Singapore PTE Limited
 3 HarbourFront Place
 #13-02 HarbourFront Tower Two
 Singapore 099254
 SINGAPOUR